

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

a kiszállított transzportbetonról az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete, valamint A Kormány 275/2013. (VII. 16.) kormány rendelete alapján.



1. A termék szabványos megnevezése:

Transzportbeton – a Szállítólevélen meghatározott jelölés szerint

2. Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

A termék azonosításához szükséges adatokat a Szállítólevél tartalmazza

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Az MSZ 4798:2016 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelés, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon című szabvány szerint tervezett és gyártott betonok a magas- és mélyépítésben helyszínen készült (monolit) szerkezetekhez, illetve üzemben gyártott – előregyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton – szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez.

4. A gyártó neve és értesítési címe:

Első Beton Kft. - 6728 Szeged, Vásár utca 1-3.

5. A meghatalmazott képviselő neve, címe:

6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

2+ rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat:

A gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és annak értékelését a Cemkut Kft. végzi.

Bejelentett szerv azonosító száma:

NB 1414

Gyártásellenőrzési tanúsítvány száma:

CK-CPR-T0290

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény az **MSZ 4798:2016** szabvány szerint gyártott termékek esetén:

A beton konzisztenciája átadáskor (mm):							MSZ EN 12350-5:2009
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
	Min.		350	420	490	560	
Max.	340	410	480	550	620		

A beton testsűrűsége:	megfelel					MSZ EN 12350-6:2009
A beton eltarthatósága:	általános körülmények esetén 30 perc					MSZ 4798:2016

A gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban, végig víz alatt tárolva (N/mm ²):	C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	MSZ EN 12390-3:2009
	16	21	26	31	36	
	MSZ 4798:2016	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
		43	51	56	61	66

A beton egyéb tulajdonságai a beton jelében megadott környezeti osztály(ok) szerint:	megfelel	MSZ 4798:2016

Megjegyzés:

- A gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban, végig víz alatt tárolt próbatesteken vizsgálva, továbbá a kezdeti gyártás megfelelési feltételei alapján $f_{ck,cube}$ (N/mm²).
- A termék az elvárt használati élettartamot csak a megfelelő bedolgozás és utókezelés esetén teljesíti, továbbá ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a beton jelében megadott környezeti osztályokra előírt határértékeket!

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag az 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kiállítás dátuma:

2019.07.25.

Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:

.....
transzportbeton üzletigvezető
6728 Szeged, Vásár utca 1-3.

ELSŐ BETON 7

IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6728 Szeged, Vásár utca 1-3.

Adóig. sz.: 10554971-2-06

Budapest Bank Zrt. 10102842 16009600-01003002